



ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะมี 7 ประเภท



## แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

กรณีไม่พบรหหรือไม่ทราบตัวผู้กระทำ  
ความผิด ให้ พนักงานเจ้า  
หน้าที่ของห้องที่  
ร่วมกันขจัดแก้ไข  
ไม่ให้สิ่งผิด  
กฎหมายอยู่ในที่  
สาธารณะ

กรณีพบตัวผู้  
กระทำความผิด  
ขณะกระทำการและ  
จับกุมให้แจ้งผู้  
กระทำความผิด  
จัดการเก็บ  
ปรับปรุงสิ่งที่เป็น  
ความผิด มิให้  
ปรากฏในระยะ  
เวลาที่

กรณีไม่พบตัวผู้  
กระทำความผิด  
แต่ทราบแล้ว  
ติดตามได้ ให้ทำ  
หนังสือให้ผู้  
โฆษณา ปลด รื้อ  
ถอน หรือล้าง  
ข้อความพาณิช  
ในระยะเวลาที่  
กำหนด

กรณีผู้กระทำ  
ความผิดซ้ำอีก  
ครั้ง ต่อๆ ไปให้  
พิจารณาเบรียบ  
เตียบปรับอัตราที่  
เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน  
อัตราตามที่  
กฎหมายกำหนด

## การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณูปโภค

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๗ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดินป้ายบนอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๓) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้าง เกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมี น้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกระทรวง

### ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 ( พ.ศ. ๒๕๓๓ )

ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกิน ห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือกว้างกว่าห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคาร ตามมาตรา ๔ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป

### ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ( พ.ศ. ๒๕๔๓ )

ข้อ ๘ ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือคาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออก นอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่ เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือคาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๑๓ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด ละมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร

### บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๕ ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ ( มาตรา ๒๑ , มาตรา ๓๑ ) ต้อง ระหว่างโทษ จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖๖ ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗๐ ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น ๒ เท่าของโทษตามมาตราหนึ่ง

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ คุณภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๒๒.๒/๐๑๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร ดังต่อไปนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๗๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษากาลังและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามแห่งรัฐ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งการมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรับทราบด้วย

๓. ในการณ์ท่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจ้างให้ภาคเอกชนดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดควรกำหนดขนาดมาตรฐานของป้ายหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาไม่ให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด หรือดึงดูดความสนใจได้เทียบเท่ากับข้อความประชาสัมพันธ์หรือข้อความรณรงค์ที่ปรากฏบนป้ายนั้น ๆ เพื่อป้องกันการโฆษณา偽造

/๔. ให้องค์กร...

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือนนับแต่ได้รับแจ้ง เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิพงษ์ ฤกเซวี่ย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๕๐๓๖  
นายธนินทร์ เพชรสิริ ๐๙-๗๐๙๔-๘๖๒๗

# สำเนา

## ที่ว่าด้วย คู่มือที่สุด

ที่ บก ๐๕๐๔/

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง กฎกระทรวงป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  
เรียน รัฐ-กท., กค., คค., ดศ., ทส., พน., มหา., เลข.-สคก., สศช.

อ้างถึง บัญชีหนังสือที่อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียด แจ้งไว้ นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย  
ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ว่า

๑. รับทราบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ  
ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการฯ ประชุมวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ลงมติ

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมأตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของคณะกรรมการฯ ประชุมวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง  
มติคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปัญญา พล ศรีแสงแก้ว

(นายปัญญา พล ศรีแสงแก้ว)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองทัพนาธิการสถานีและดีกิตามน้อยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๖๐๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๘๘ (สมจิต), ๑๕๗๒ (เฉลิมชัย)

โทรสาร ๐ ๒๖๐๘๐ ๑๔๔๖ ๗๗๗๗.๙๐๐.๔๐

โทร. ๐ ๒๖๐๘๐ ๑๔๔๖ ๗๗๗๗.๙๐๐.๔๐

# ตัวนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย จูงปีบตัวการต่อไปนักกฎหมาย (สปท) วันที่ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ ๘๙ ๑๗๗๖ ๒/๐๐๐๗

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการป้องกันการล่วงเส้นทางการปฎิบัติน้ำที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  
เดือน ยึดถือรวมส่ เสวิบการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวนที่สุด ที่ ๘๙ ๑๗๗๖ ๒/๐๐๐๗ ลงวันที่  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้เล่นความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อมาตราการป้องกันการล่วงเส้นทางการปฎิบัติน้ำที่ใน  
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาฯ ฯ  
ดูนี้ ดูนี้

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รับทราบมาตราการป้องกันการล่วงเส้นทางการปฎิบัติน้ำที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ  
ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง  
สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมาตราการป้องกัน  
การล่วงเส้นทางการปฎิบัติน้ำที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ไปพิจารณาดำเนินการ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมผลการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี  
โดยเร็ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งติดตามรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบ  
การพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ตัวนที่สุด ที่ ๘๙ ๑๗๗๖ ๒/๐๐๐๗ ลงวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยที่จารนนี้แล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามติดตามรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. รับทราบการป้องกันการล่วงเส้นทางการปฎิบัติน้ำที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ  
ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ แล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. รวบรวมผลการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง  
ติดตามรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย หาญเสถีย)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## ถึงกันนาก

### ศูนย์บริการคณะรัฐมนตรี

ที่ ๘๐๕๐๔/

สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กม. ๑๐๓๐๑

๙๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง บัญชีห้องน้ำที่ติดตั้งในบ้านพักของบุคคลภายนอก  
จังหวัด ๗๔/๒๒๒๘/๘๙ ๘๐ ๗๙  
เรียน รัฐ-กท., กกส., กกค., ทส., หกส., มหา., เอกข.-สคก., สศช.

อ้างอิง บัญชีห้องน้ำที่ติดตั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการป้องกันการลักเท้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ว่า

๑. รับทราบมาตราการป้องกันการลักเท้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ บัญชีสำเนาหนังสือที่ติดตั้ง

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาราธอนการป้องกันการลักเท้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบัญชีสำเนาหนังสือที่ติดตั้ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดำเนินการ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยร่วบรวมผลการดำเนินการเสนอต่อกณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง ผู้ติดตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย

จังหวัดยืนยันมา/จังหวัดเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปัญญา พล ศรีแสงแก้ว

(นายปัญญา พล ศรีแสงแก้ว)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

กองทัพบนทึกสำนักนายกรัฐมนตรีและตัวตั้งและบัญชีที่สำคัญที่สุด

โทร. ๐ ๒๒๒๘ ๘๐๐๑ ต่อ ๑๒๖๘ (รมว.ตต.), ๑๕๕๒ (เมืองข้าว)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๑๔๔๒ ๕๗๗๗ ๖๖๖๖๕๐.๒

โทรสารบัญชี สำนักทรัพย์สิน ๐๒๒๘ ๑๐๐๔๕๐.๒

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ป้ายหรือลิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางรวมแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตรหรือยาวเกินหนึ่งเมตรหรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือลิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง

ป้ายอย่างได้ย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม เป็นอาคารตามมาตรา 4

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2533

บรรหาร ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ "อาคาร" หมายความรวมถึงป้ายหรือลิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด

หรือตั้งป้ายที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางรวมแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินที่กำหนด

ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



**กฎกระทรวง**  
**ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)**  
**ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร**  
**พ.ศ. 2522**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับด้วยประกาศกี่บันกันการจำกัดศิริและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจตามทบทวนกฎหมายแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้**

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกตินุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน “ไม่ว่าจะ เป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหือชั่วคราว

“ห้องแ阁” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นແຕวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผังแบ่งอาคาร เป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“ตึกแ阁” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นແຕวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผังแบ่งอาคาร เป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไฟเป็นส่วนใหญ่

“บ้านแ阁” หมายความว่า ห้องแ阁หรือตึกแ阁ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีทว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่าง รั้วหรือแนวเขตที่ติดกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีทว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ติดกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้าน แยกจากกันเป็นสัดส่วน

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้ด้วยกันกว่า 5 แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารยื่นได้ที่ก่อสร้างห่าง จากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมชนคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทาง ราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงพยาบาล หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สำนักพิพากษา แล้ว สำนักพิพาริท ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน บริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ ปีนจอดเรือ สถานี ��บันสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้

- (ก) โรงพยาบาล อัพจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน
- (ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส
- (ค) อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาซึ่งหนาเทา 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อลดรายต่อสาธารณะได้

(จ) อาคารที่เก็บวัสดุไว้ไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระเจยแพร์พิช หรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกันเกิน

2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกัน เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือบันไดให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผังของชั้นสูงสุด

“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับจายภพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นๆ และมีวัดถูกประสงค์เพื่อเปิดให้สามารถเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมี ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม

“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดย มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร

“วัสดุภาคร” หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยน้ำ ไฟ หรือดินฟ้าอากาศ

“วัสดุกุญแจ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชือกเหล็ก

“พื้น” หมายความว่า พื้นที่ของอาคารที่บุกคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคนหรือตั้งที่รับ พื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผังอาคารรวมทั้งเฉียงหรือระเบียงด้วย

“ฝ้า” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็นห้อง ๆ

“ผัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือ เป็นหน่วยแยกจากกัน

“ผังกันไฟ” หมายความว่า ผังทึบที่ก่อตัวโดยอุปกรณ์ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ให้ “ไฟ” หรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผังทึบที่ทำด้วยวัสดุทุกไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ไม่น้อยกว่าผังที่ก่อตัวโดย อุปกรณ์ตามมาตรฐาน 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร

“อุปกรณ์ด้า” หมายความว่า ดินที่ทำขึ้นเป็นแท่งและได้เผาให้สุก

“หลังคา” หมายความว่า สิ่งปักคลุมส่วนบนของอาคารสำหรับป้องกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสร้างหรือสิ่ง ได้ซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยืดเห็นี่ยวยสิ่งปักคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง

“คาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปักคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้

“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด

“ลูกดั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได

“ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบท่องขั้นบันได

“ความกว้างสูตร” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง

“ที่วาง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปักคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็น บ่อน้ำ สะวายน้ำ ป้อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวนมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายใต้อาคารก็ได้ และให้หมายความ รวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปักคลุมเหนือ ระดับนั้น

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

## หมวด 1

### ลักษณะของอาคาร

**ข้อ 2** ห้องແຄວຫຼືອຕຶກແຄວແຕ່ລະຄູຫາ ຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງໂດຍວັດຮະບະດັ່ງຈາກຈາກແນວຄູນຍົກລາງຂອງເສາດ້ານໜຶ່ງໄປຢັງແນວຄູນຍົກລາງຂອງເສາອີກດ້ານໜຶ່ງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມຕຣ ມີຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣໂດຍວັດຮະບະດັ່ງຈາກກັບແນວພັນໜັດ້ານຫຼັກໜ້າໜັນລ່າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມຕຣ ແລະໄມ່ເກີນ 24 ເມຕຣ ມີພື້ນທີ່ໜັນລ່າງແຕ່ລະຄູຫາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 30 ຕາຮາງເມຕຣ ແລະຕ້ອງມີປະຕູໃຫ້ຄຸນເຫຼົອອາໄດ້ທັງດ້ານຫຼັກໜ້າແລະດ້ານຫລັງ

ໃນกรณີ່ທີ່ຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣເກີນ 16 ເມຕຣ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີທີ່ວ່າງອັນປຣາຈາກສິ່ງປົກລຸມຊື່ນບຣິເວັນໜຶ່ງທີ່ຮະບະຮວ່າວ່າ 12 ເມຕຣຖື່ງ 16 ເມຕຣ ໂດຍໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ໃນ 100 ຂອງພື້ນທີ່ໜັນລ່າງຂອງອາຄາຣນີ້

ຫ້ອງແຄວຫຼືອຕຶກແຄວທີ່ສ່ວັງອູ້ຽມຄຸນສາຫະລະຕ້ອງໄຫ້ຮັດບັນຫຼັກໜ້າໜັນລ່າງຂອງຫ້ອງແຄວຫຼືອຕຶກແຄວມີຄວາມສູງ 10 ເຫັນດີເມຕຣຈາກຮະດັບທາງເຫຼົາຫຼັກໜ້າອາຄາຣ ອີ່ມີຄວາມສູງ 25 ເຫັນດີເມຕຣຈາກຮະດັບກິ່ງກຳລຸມຄຸນສາຫະລະຫຼັກໜ້າອາຄາຣ ແລ້ວແຕ່ກຳນົດ

**ข้อ 3** ບ້ານແຄວແຕ່ລະຄູຫາຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງໂດຍວັດຮະບະດັ່ງຈາກຈາກແນວຄູນຍົກລາງຂອງເສາດ້ານໜຶ່ງໄປຢັງແນວຄູນຍົກລາງຂອງເສາອີກດ້ານໜຶ່ງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມຕຣ ມີຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣໂດຍວັດຮະບະດັ່ງຈາກກັບແນວພັນໜັດ້ານຫຼັກໜ້າໜັນລ່າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມຕຣ ແລະໄມ່ເກີນ 24 ເມຕຣ ແລະພື້ນທີ່ໜັນລ່າງແຕ່ລະຄູຫາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 24 ຕາຮາງເມຕຣ

ໃນกรณີ່ທີ່ຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣເກີນ 16 ເມຕຣ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີທີ່ວ່າງອັນປຣາຈາກສິ່ງປົກລຸມຊື່ນບຣິເວັນໜຶ່ງທີ່ຮະບະຮວ່າວ່າ 12 ເມຕຣຖື່ງ 16 ເມຕຣ ໂດຍໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 20 ໃນ 100 ຂອງພື້ນທີ່ໜັນລ່າງຂອງອາຄາຣນີ້

**ข้อ 4** ຫ້ອງແຄວ ຕຶກແຄວ ທີ່ອບ້ານແຄວຈະສ່ວັງຕ່ອນເນື່ອງກັນໄດ້ໄມ່ເກີນສົບຄູຫາ ແລະມີຄວາມຍາວຂອງອາຄາຣແຄວໜຶ່ງ ຖໍາມົນໄມ່ເກີນ 40 ເມຕຣ ໂດຍວັດຮະຫວ່າງຈຸດຄູນຍົກລາງຂອງເສາແຮກຖື່ງຈຸດຄູນຍົກລາງຂອງເສາສຸດທ້າຍ ໄມວ່າຈະເປັນເຈົ້າຂອງເດືອກັນ ແລະໃຊ້ໂຄຮງສ່ວັງເດືອກັນຫຼືອແກກັນກີ່ຕາມ

**ข้อ 5** ຮັວຫຼືອກຳແພັກັນເຂົ້າທີ່ອູ້ມຸນຄຸນສາຫະລະທີ່ມີຄວາມກວ້າງຕັ້ງແຕ່ 3 ເມຕຣນີ່ໄປ ແລະມີມຸນທັກນ້ອຍກວ່າ 135 ອົງຄາ ຕ້ອງປາດມຸນຮັວຫຼືອກຳແພັກັນເຂົ້ານັ້ນ ໂດຍໃຫ້ສ່ວນທີ່ປາດມຸນມີຮະຍະໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມຕຣ ແລະທຳມຸນກັບແນວຄຸນສາຫະລະເປັນມຸນເທົ່າ ຖໍາກັນ

**ข้อ 6** ສະພານສ່ວນບຸຄຄລສໍາຫຼັບຮອຍນົດ ຕ້ອງມີທາງເດີນຮອກວ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.50 ເມຕຣ ແລະມີສ່ວນລາດໜັນໄມ່ເກີນ 10 ໃນ 100

ສະພານທີ່ໃຊ້ເປັນທາງສາຫະລະສໍາຫຼັບຮອຍນົດ ຕ້ອງມີທາງເດີນຮອກວ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ເມຕຣ ມີສ່ວນລາດໜັນໄມ່ເກີນ 8 ໃນ 100 ມີທາງເທົ່າສອງຂ້າງກວ້າງຂ້າງລະໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1.50 ເມຕຣ ເວັນແຕ່ສະພານທີ່ສ່ວັງສໍາຫຼັບຮອຍນົດໂດຍເນພະຈະໄມ່ມີທາງເທົ່າກີ່ໄດ້ ແລະມີຮາສະພານທີ່ມີໜົນຄົງແບ່ງຮ່າງຍາວຕົດວ່າສະພານສອງຂ້າງດ້ວຍ

**ข้อ 7** ປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ່ວັງເຂົ້າສໍາຫຼັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍທີ່ອາຄາຣຕ້ອງໄມ່ບັງຫຼືອຮະບາຍອາກາສ ໜ້າຕ່າງ ປະຕູ ທີ່ອາກາສ ໜີ້ໄພ

**ข้อ 8** ປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ່ວັງເຂົ້າສໍາຫຼັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍນໍາຫຼັກຄາຫຼືອດາດຝ້າຂອງອາຄາຣຕ້ອງໄມ່ລ້າກອກແນວພັນໜັດ້ານອາກາສ ແລະສ່ວນບຸຄຄລສຸດຂອງປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ່ວັງເຂົ້າສໍາຫຼັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍຕົ້ງສູງໄມ່ເກີນ 6 ເມຕຣຈາກສ່ວນສູງສຸດຂອງຫຼັກຄາຫຼືອດາດຝ້າຂອງອາຄາຣທີ່ຕິດຕັ້ງປ້າຍນັ້ນ

**ข้อ 9** ປ້າຍທີ່ຍື່ນຈາກພັນໜັງອາກາສໃຫ້ຍື່ນໄດ້ໄມ່ເກີນແນວກັນສາດ ແລະໄທສູງໄດ້ໄມ່ເກີນ 60 ເຫັນດີເມຕຣ ທີ່ອມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄມ່ເກີນ 2 ຕາຮາງເມຕຣ

**ข้อ 10** ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງເຫັນອັນສາດແລະໄມ່ໄດ້ຢືນຈາກພັນໜັງອາກາສ ໄທິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍມີຄວາມສູງຂອງປ້າຍໄມ່ເກີນ 60 ເຫັນດີເມຕຣຈາກຂອບນົດຂອງປ່າຍກັນສາດນັ້ນ ທີ່ອມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄມ່ເກີນ 2 ຕາຮາງເມຕຣ

**ข้อ 11** ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ກັນສາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງແນບພັນໜັງອາກາສ ແລະຕ້ອງສູງຈາກພື້ນທາງເທົ່າກັນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.50 ເມຕຣ

**ข้อ 12** ป้ายโฆษณาสำหรับโรงพยาบาลติดตั้งข้างกับผังอาคารโรงพยาบาล แต่จะยื่นห่างจากผังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาด จะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

**ข้อ 13** ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระเบะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนน สาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

## หมวด 2

### ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

#### ส่วนที่ 1

##### วัสดุของอาคาร

**ข้อ 14** สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

**ข้อ 15** เสา คาน พื้น บันได และผังนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป โรงพยาบาล หอประชุม โรงงาน โรงเรน โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ทำอาหารภายนอก หรือ อุโมงค์ ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย

**ข้อ 16** ผังของตึกแถวหรือบ้านแฝก ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย แต่ถ้าก่อด้วยอิฐธรรมชาติหรือ ก้อนกรีดไม่เสริมเหล็ก ผังนั้นต้องหนาไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

**ข้อ 17** ห้องแฝก ตึกแฝก หรือบ้านแฝกที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผังกันไฟทุกระยะไม่เกินห้าคูหา ผังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่กันไฟให้มีผังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา

**ข้อ 18** ครัวในอาคารต้องมีพื้นและผังที่ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและเพดานนั้น หากไม่ได้ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ

#### ส่วนที่ 2

##### พื้นที่ภายในอาคาร

**ข้อ 19** อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

**ข้อ 20** ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร

**ข้อ 21** ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	ความกว้าง
1. อาคารอยู่อาศัย	1.00 เมตร
2. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ	1.50 เมตร

**ข้อ 22** ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระดับไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทการใช้อาคาร	ระยะดึง
1. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแฝด ห้องพักโรงแรม ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับอาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร	2.60 เมตร
2. ห้องที่ใช้เป็นสำนักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงวัสดุอาคาร โรงงาน	3.00 เมตร
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	3.50 เมตร
4. ห้องแคา ตึกแคา	
4.1 ชั้นล่าง	3.50 เมตร
4.2 ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป	3.00 เมตร
5. ระเบียง	2.20 เมตร

ระยะดึงตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใต้หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝ่าหรือยอดผนังของอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของหลังคา ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝ่าหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา

ห้องในอาคารซึ่งมีระดับไม่น้อยกว่า 2.40 เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวแน่นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดึงระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และระยะดึงระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย

ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องมีระดับไม่น้อยกว่า 2 เมตร

### ส่วนที่ 3 บันไดของอาคาร

**ข้อ 23** บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขันบันไดเหลือมีก้นออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดึงจากขันบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร

**ข้อ 24** บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสูตรของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมชนของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะดึงจากขันบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร

ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสูตรของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสูตรเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน 2 เมตรก็ได้

บันไดตามวรคหนึ่งและวรคสองต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกอนเมื่อหักส่วนที่ขันบันไดเหลือมันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราบันไดกันตก บันไดที่มีความกว้างสูตริกก์เกิน 6 เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน 1 เมตร ต้องมีราบันไดทึบสองข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น

**ข้อ 25** บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระเบียงห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ใกล้สุดบนพื้นชั้นนั้น

**ข้อ 26** บันไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้ แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ 23 และไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ 24

#### ส่วนที่ 4 บันไดหน้าไฟ

**ข้อ 27** อาคารที่สูงดังแต่สีชันขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีคาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหน้าไฟที่ทำด้วยวัสดุที่ไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่งและต้องมีทางเดินไปยังบันไดหน้าไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

**ข้อ 28** บันไดหน้าไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแ阁และบ้านแ阁ที่สูงไม่เกินสีชัน ให้มีบันไดหน้าไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

**ข้อ 29** บันไดหน้าไฟภายในนอกอาคารต้องมีความกว้างสูตริกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหน้าไฟพาดผ่านเป็นผนังที่บก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุที่ไฟ

บันไดหน้าไฟตามวรคหนึ่ง ถ้าหอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้

**ข้อ 30** บันไดหน้าไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสูตริกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังที่บก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุที่ไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประคุณไฟ และต้องมีอาคารถ่ายเทจากภายนอกอาคารให้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน

**ข้อ 31** ประคุณไฟต้องทำด้วยวัสดุที่ไฟ มีความกว้างสูตริกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประคุณปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประคุณหรือทางออกสู่บันไดหน้าไฟต้องไม่มีธรณ์หรือขอบกัน

**ข้อ 32** พื้นหน้าบันไดหน้าไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

#### หมวด 3 ที่ว่างภายในนอกอาคาร

**ข้อ 33** อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนดตั้งต่อไปนี้

(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นได้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

(2) ห้องแ阁 ตึกแ阁 อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นได้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1)

**ข้อ 34** ห้องแ阁หรือตึกแ阁ซึ่งด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ห้องແກວຫຼືອຕຶກແກວ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານහລັງອາຄາຮກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມຕຣ ເພື່ອໃຊ້ດິດຕ່ອກຝັກ ໂດຍໄມ້ໄຫມສ່ວນໃດຂອງອາຄາຮຍືນລໍາເຂົາໄປໃນພື້ນທີ່ດັກລ່າວ່າ ເວັນແຕ່ການສ້າງບັນໄດ້ໜີໄຟກາຍນອກອາຄາຮທີ່ຍືນລໍາໄມ່ເກີນ 1.40 ເມຕຣ

ຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວທີ່ສ້າງຄື່ງສົບຄູຫາ ພຣີມີຄວາມຍາວຮຸມກັນຄື່ງ 40 ເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ເປັນຊ່ອງດລອດຄວາມລຶກຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວ ເພື່ອເຂື່ອມກັນທີ່ວ່າງຫລັງອາຄາຮ

ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວທີ່ສ້າງດິດຕ່ອກຝັກໄມ່ຄື່ງສົບຄູຫາ ພຣີມີຄວາມຍາວຮຸມກັນໄມ່ຄື່ງ 40 ເມຕຣ ແຕ່ມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ໄນໄທ້ເຖີ່ງເປັນທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວແຕ່ໄທ້ອ່າວ່າຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວນັ້ນສ້າງຕ່ອນເນື່ອງເປັນແກວເດືອຍກັນ

ທີ່ວ່າງຕາມວຽກຄານນີ້ ວຽກສອງ ແລະວຽກສາມ ຈະກ່ອສ້າງອາຄາຮ ຮັ້ງ ກໍາພັງ ພຣີສິ່ງກ່ອສ້າງອື່ນໄດ້ ພຣີຈັດໄທເປັນບ່ອນ້າ ສະວ່າຍ້ານ້າ ທີ່ພັກມູລົມ ຢ້ອທີ່ພັກຮົມມູລົມ ໂພຍໄມ່ໄດ້

ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວທີ່ມີດ້ານຂ້າງໄກລ້າເຂດທີ່ດິນຂອງຜູ້ອື່ນ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວກັບເຂດທີ່ດິນຂອງຜູ້ອື່ນນັ້ນກວ່າ 2 ເມຕຣ ເວັນແຕ່ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວທີ່ກ່ອສ້າງຂຶ້ນທດແກນອາຄາຮເດີມໂດຍມີພື້ນທີ່ໄມ່ມາກກວ່າພື້ນທີ່ຂອງອາຄາຮເດີມແລະມີຄວາມສູງໄມ່ເກີນ 15 ເມຕຣ

**ຂ້ອ 35** ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວທີ່ມີທີ່ວ່າງຫລັງອາຄາຮຕາມຂ້ອ 34 ວຽກສອງ ແລະໄດ້ຮັນແນວອາຄາຮຕາມຂ້ອ 41 ແລ້ວ ໄນຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຕາມຂ້ອ 33(1) ແລະ (2) ອີກ

**ຂ້ອ 36** ບ້ານແກວຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານහນ້າຮະຫວ່າງຮັ້ວຫຼືອແນວເຂດທີ່ດິນກັບແນວພັນອາຄາຮກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມຕຣ ແລະ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫລັງອາຄາຮຮະຫວ່າງຮັ້ວຫຼືອແນວເຂດທີ່ດິນກັບແນວພັນອາຄາຮກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ເມຕຣ

ຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແກວທີ່ສ້າງຄື່ງສົບຄູຫາ ພຣີມີຄວາມຍາວຮຸມກັນຄື່ງ 40 ເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແກວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ເປັນຊ່ອງດລອດຄວາມລຶກຂອງບ້ານແກວ ແຕ່ໄທ້ອ່າວ່າບ້ານແກວນັ້ນສ້າງຕ່ອນເປັນແກວເດືອຍກັນ

**ຂ້ອ 37** ບ້ານແພດຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານහນ້າແລະດ້ານທັງຮະຫວ່າງຮັ້ວຫຼືອແນວເຂດທີ່ດິນກັບແນວພັນອາຄາຮກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມຕຣ ແລະ 2 ເມຕຣ ຕາມລໍາດັບ ແລະມີທີ່ວ່າງດ້ານຂ້າງກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ເມຕຣ

**ຂ້ອ 38** ຄລັງສິນຄ້າທີ່ມີພື້ນທີ່ຂອງອາຄາຮທຸກໆໜ້າຮວມກັນດັ່ງແຕ່ 100 ດາຮາງເມຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກີນ 500 ດາຮາງເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂດທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາຮນັ້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ເມຕຣ ສອງດ້ານ ສ່ວນດ້ານອື່ນຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂດທີ່ດິນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມຕຣ

ຄລັງສິນຄ້າທີ່ມີພື້ນທີ່ຂອງອາຄາຮທຸກໆໜ້າຮວມກັນເກີນ 500 ດາຮາງເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂດທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາຮນັ້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ເມຕຣ ສອງດ້ານ ສ່ວນດ້ານອື່ນຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງຈາກແນວເຂດທີ່ດິນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ເມຕຣ

<sup>1</sup> ຄວາມໃນວຽກຄານນີ້ແລະວຽກສອງມີໄທ້ໃຫ້ນັ້ນແກ່ອາຄາຮຄລັງສິນຄ້າທີ່ອູ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ນິຄມອຸດສາຫກຮມ ຜຶ້ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົງໝາຍເຈົ້າວ່າດ້ວຍການນິຄມອຸດສາຫກຮມແໜ່ງປະເທດໄທ ເວັນແຕ່ດ້ານທີ່ອູ້ດິດຕ່ອກຝັກເຂດທີ່ດິນທີ່ອູ້ຢູ່ອກເບີຕົ້ນທີ່ນິຄມອຸດສາຫກຮມ ຜຶ້ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົງໝາຍເຈົ້າວ່າດ້ວຍການນິຄມອຸດສາຫກຮມແໜ່ງປະເທດໄທ ໃຫ້ມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂດທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາຮນັ້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ເມຕຣ

**ຂ້ອ 39** ໂຮງງານທີ່ມີພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ປະກອບກິຈການຂອງອາຄາຮທຸກໆໜ້າຮວມກັນດັ່ງແຕ່ 200 ດາຮາງເມຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກີນ 500 ດາຮາງເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂດທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາຮນັ້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມຕຣ ຈໍານວນສອງດ້ານໂດຍພັນອາຄາຮທັງສອງດ້ານນີ້ໄທ້ກ່າວເປັນພັນທີ່ບໍ່ດ້ວຍອູ້ຫຼືອຄອນກີ່ຕຶກເວັນປະຕູຫຼືໄຟ ສ່ວນດ້ານທີ່ເຫຼືອໄທ້ມີທີ່ວ່າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ເມຕຣ

ໂຮງງານທີ່ມີພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ປະກອບກິຈການຂອງອາຄາຮທຸກໆໜ້າຮວມກັນດັ່ງແຕ່ 500 ດາຮາງເມຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກີນ 1,000 ດາຮາງເມຕຣ

<sup>1</sup> ວຽກສາມຂອງຂ້ອ 38 ເພີ່ມເຕີມໂດຍ ຂ້ອ 1 ແຫ່ງກົງກະທຽວ ລັບນີ້ທີ່ 58 (ພ.ຕ. 2546) ອອກຕາມຄວາມໃນພະຮາບໜູ້ຢູ່ຕົວນຸ້ມອາຄາຮ ພ.ຕ. 2522

ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุกด้าน

<sup>2</sup> ความในวรคหนึ่ง วรรคสอง และวรคสามมิให้ใช้บังคับแก่อาคารโรงงานที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ดิดต่อกับเขตที่ดินที่อยู่นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร

#### หมวด 4

##### แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร

**ข้อ 40** การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น

**ข้อ 41** อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้กับสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้รั้นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร

อาคารที่สูงกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแฝด บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับดิดหรือดึงป้าย หรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้กับถนนสาธารณะ

(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้รั้นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้รั้นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้รั้นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

**ข้อ 42** อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำร่าง หรือลำกระโอง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องรั้นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องรั้นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องรั้นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องรั้นแนวอาคาร

**ข้อ 43** ให้อาคารที่สร้างตามข้อ 41 และข้อ 42 ต้องมีส่วนต่ำสุดของกันสาดหรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตอบแต่งที่ยื่นจากผนังไม่เกิน 50 เซนติเมตร และต้องมีท่อรับน้ำจากกันสาดหรือหลังคาต่อแบบหรือผังในผนังหรือเสาอาคารลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก

**ข้อ 44** ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะรวม วัดจากจุดนั้นไปถึงจากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือบันทยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

<sup>2</sup> วรคสี่ของข้อ 39 เพิ่มเติมโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

**ข้อ 45** อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาดอยู่เมื่อระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน 60 เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปดังฉลากับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า

**ข้อ 46** อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุ่งถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปดังฉลากับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 60 เมตร

สำหรับอาคารซึ่งเป็นห้องแคาหรือตึกแคา ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 15 เมตร

**ข้อ 47** รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เท่านั้นตับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ

<sup>3</sup> **ข้อ 48** การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผนังของอาคารด้านที่มี หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร

(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร

สำหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของด้านที่กว้างของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับอาคารอื่นให้ทำการก่อสร้างเป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

**ข้อ 49** การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแคาหรือตึกแคา

(1) ด้านห้องแคาหรือตึกแคาที่มีจำนวนรวมกันได้ตั้งแต่สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันได้ตั้งแต่ 40 เมตร ขึ้นไป และอาคารที่จะสร้างขึ้นเป็นห้องแคาหรือตึกแคา ห้องแคาหรือตึกแคาที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแคา

<sup>3</sup> ข้อ 48 ความเริ่มถูกยกเลิกโดย กฤษกรทรง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความใหม่แทนทั้งที่พิมพ์ไว้แล้ว

หรือตึกแ阁เเดิมไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องແກ່ວหรือตึกແກ່ວเดิมไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(2) ถ้าห้องແກ່ວหรือตึกແກ່ວนั้นมีจำนวนไม่ถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร อาคารที่สร้างขึ้นจะต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องແກ່ວหรือตึกແກ່ວนั้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่การสร้างห้องແກ່ວหรือตึกແກ່ວต่อจากห้องແກ່ວหรือตึกແກ່ວเดิมตามข้อ 4

**ข้อ 50** ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

- (1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารตั้งกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

พนิจ จากรุสมบัติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดลักษณะ แบบ สูปท朗 สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกับมาตรา 8(1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้การกำหนดดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 75 ก วันที่ 7 สิงหาคม 2543

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 17 ก วันที่ 26 มีนาคม 2550



แบบ ร.ส. ๒

## หนังสืออนุญาต

เลขที่.....

เลขที่.....

### สำนักเทศบาลตำบลหนองเสเม็ด

(๑) อนุญาตให้..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

(๒) โฉมณาด้วยการปิด ทึ้ง หรือเปรียແ่นประกาศหรือใบปลิวได้ ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสเม็ด ดังนี้

(๑). .....

(๒). .....

(๓). .....

ห้างนี้ ต้องไม่ปิดบังทัศนวิสัยในการจราจร

(๓) ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....

รวมกำหนดเวลาอนุญาต..... วัน

(๔) ได้รับเงินค่าธรรมเนียม จำนวน..... บาท (.....)

(๕) หนังสืออนุญาตนี้ให้ไว้ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)

ผู้ออกหนังสืออนุญาต

(นายกิตติพงษ์ อยุลักษณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสเม็ด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

### หมายเหตุ เงื่อนไขในการอนุญาต

๑. หนังสืออนุญาตนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

๒. ให้กระทำการโฉมณาเฉพาะภายในสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต

๓. ผู้ได้รับอนุญาตต้องควบคุมແ่นประกาศ หรือใบปลิวให้อยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต

๔. ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บ ปลด รื้อถอน ขุด ลบ หรือล้างແ่น ประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต

หมดอายุภายใน ๓ วัน

๕. หากฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม หนังสืออนุญาตนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท